



Maverick

M A C H I N E R Y

MINICARGADORA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Motors DIESEL C4906PG

Volumen de carga	0.47 m ³
Capacidad de carga	650 kg
Altura de volcado	2150 mm
Distancia de volcado	750 mm



**MAVERICK
M650**



M650

MINICARGADORA MAVERICK

PERFORMANCE

CARGA MÁXIMA: 850Kgs.
CAPACIDAD DEL BALDE: 0,47M³
VELOCIDAD: 0-11,2 Kms/h
PESO OPERACIONAL (Kgs): 2530

MEDIDAS

ALTURA DE VOLCADA: 2150mm
ALTURA HASTA LA CABINA: 2030mm
LARGO MÁXIMO CON BALDE: 3450mm
DISTANCIA ENTRE EJES: 991mm
ANCHO DEL BALDE: 1680mm
DESPUEJIF: 210mm
BANDA DE RODAMIENTO: 1460mm
ALTURA MÁXIMA DE LEVANTE: 3970 mm
ANGULO MÁXIMO DE VOLCADA: 37°
ANGULO DE APERTURA: 23°
NEUMÁTICOS: 10-16,5

MOTORIZACIÓN:

C490BFG
COMBUSTIBLE: DIESEL
POTENCIA: 36,8Kw/2400 rpm
TORQUE: 186 N^m/1700 rpm
CILINDROS: 4
CUATRO TIEMPOS: INYECCIÓN DIRECTA
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: AGUA
DIAMETRO Y CARRERA (cm/mm) 98 x 105
CILINDRADA: 3160cc.
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 60Lts.
BATERIA (VOLTAGE): 12/100
SISTEMA HIDRAULICO
CICLOS (TIEMPOS):
MÁXIMO: 3,5-4,5
VOLCADA: 2-2,5
MÍNIMO: 3-3,5

OPCIONALES

HORQUILLAS PARA PALETS
RETROEXCAVADORA
SANGEADORA
MARTILLO



Paula Albarrocin de Sarmiento 292 (sur)
(5400) Capital, San Juan, Argentina
y red de concesionarios.
Tel. (0264) 4235385 - Fax (0264) 4284080
Inquiries@maverickmotor.com
www.maverickmotor.com


Maverick
M A C H I N E R Y